

## Luminarias Empotradas (tipo PLC) Profundidad Estándar



- Construidas en aleación de aluminio
- Versiones fijas y *dimeables*
- Temperaturas de color entre 2800 y 7200 °K
- Factor de Potencia  $\geq 0.8$
- Ángulo de apertura: 120°
- Usan LEDs SMD 5630

Dimensiones	Perforación	Voltaje	Potencia	Tipo de Cubierta	Tº de Color	IRC	Ángulo	Cant.LED	Lumen	Diámetro
Φ92*H55mm	82mm	AC85-265V	5W	Vidrio	2700-3000K	70	120°	15pcs	350	Luminaria LED de 2.5"
					4000-4500K				380	
					5800-6300K				380	
Φ128*H68mm	118mm		10W	Vidrio	2700-3000K			30pcs	750	Luminaria LED de 4"
					4000-4500K				750	
					5800-6300K				700	
Φ190*H80mm	175mm		20W	Vidrio	2700-3000K			40pcs	1450	Luminaria LED de 6"
					4000-4500K				1450	
					5800-6300K				1350	
Φ240*H90mm	225mm		30W	PC	2700-3000K			75pcs	2200	Luminaria LED de 8"
					4000-4500K				2200	
					5800-6300K				2100	