

Proyectores de Área DIAGNOSYS S.A.



- Reflector impermeable IP 67 de 150 a 4000 watt
- Lentes incorporados de 120, 60, 40, 25 grados, conveniente para la mayoría de las aplicaciones
- Tecnología de transferencia de calor aplicada, tamaño más pequeño para la misma potencia
- Enfriamiento avanzado con dispositivo de control de temperatura
- 100 lm por vatio, hasta 140 lm por vatio, lúmenes equivalentes hasta 200lm/W
- 2 a 5 veces más brillante que una luz tradicional
- Substituye directamente a una lámpara de haluro metálico del doble de potencia
- Incluye Fuente de Poder de corriente constante
- La columna “Flujo Luminoso Equivalente” demuestra el flujo luminoso que reemplaza una lámpara convencional

Modelo	Tipo	Potencia [W]	Eficiencia Luminosa [lm/W]	Flujo Luminoso (Blanco) [lm]	Flujo Luminoso Equivalente (Blanco) [lm]	Aperturas Disponibles [°]	Reemplazo Directo (Referencia)	Temperatura de Color	Tamaño de la Lámpara LxAxH (mm) excluye soporte	Peso de la Lámpara (kg)	Voltaje de Operación	Soporte de la Lámpara
TCL150FLS	Proyector LED	150	100	15000	30000	25,40, 60,120 grados	250-400W Haluro Metálico	2800-3500K 5000-6000K 6500-7500K	395x295x105	9,5	85-256V CA	Escuadra U Doble
TCL150FLH	Proyector LED	150	130	19000	38000	25,40, 60,120 grados	250-600W Haluro Metálico		395x295x105	9,5	85-256V CA	Escuadra U Doble

DIAGNOSYS

Modelo	Tipo	Potencia [W]	Eficiencia Luminosa [lm/W]	Flujo Luminoso (Blanco) [lm]	Flujo Luminoso Equivalente (Blanco) [lm]	Aperturas Disponibles [°]	Reemplazo Directo (Referencia)	Temperatura de Color	Tamaño de la Lámpara LxAxH (mm) excluye soporte	Peso de la Lámpara (kg)	Voltaje de Operación	Soporte de la Lámpara
TCL200FLS	Proyector LED	200	100	20000	40000	25,40, 60,120 grados	400-800W Haluro Metálico	2800-3500K 5000-6000K 6500-7500K	515x295x105	12	85-256V CA	Escuadra U Doble
TCL200FLH	Proyector LED	200	130	26000	52000	25,40, 60,120 grados	400-1000W Haluro Metálico		515x295x105	12	85-256V CA	Escuadra U Doble
TCL300FLS	Proyector LED	300	100	30000	60000	25,40, 60,120 grados	400-1000W Haluro Metálico	2800-9000K Blanco	695x295x105	16,5	85-256V CA	Escuadra U Doble
TCL300FLH	Proyector LED	300	130	39000	78000	25,40, 60,120 grados	400-1200W Haluro Metálico	2800-9000K Blanco	695x295x105	16,5	85-256V CA	Escuadra U Doble
TCL400FLS	Proyector LED	400	100	40000	80000	25,40, 60,120 grados	1000-1200W Haluro Metálico	2800-9000K Blanco	515x480x105	22	85-256V CA	Escuadra U Doble
TCL400FLH	Proyector LED	400	130	52000	104000	25,40, 60,120 grados	1000-1500W Haluro Metálico	2800-9000K Blanco	515x480x105	22	85-256V CA	Escuadra U Doble
TCL500FLS	Proyector LED	500	100	50000	100000	25,40, 60,120 grados	1000-1500W Haluro Metálico	2800-9000K Blanco	585x480x105	24,5	85-256V CA	Escuadra U Doble
TCL500FLH	Proyector LED	500	130	65000	130000	25,40, 60,120 grados	1000-2000W Haluro Metálico	2800-9000K Blanco	585x480x105	24,5	85-256V CA	Escuadra U Doble
TCL750FLS	Proyector LED	750	100	75000	150000	25,40, 60,120 grados	1500-2000W Haluro Metálico	2800-9000K Blanco	585x480x105	30	85-256V CA	Escuadra U Doble
TCL750FLH	Proyector LED	750	130	97500	195000	25,40, 60,120 grados	1500-3000W Haluro Metálico	2800-9000K Blanco	585x480x105	30	85-256V CA	Escuadra U Doble



Modelo	Tipo	Potencia [W]	Eficiencia Luminosa [lm/W]	Flujo Luminoso (Blanco) [lm]	Flujo Luminoso Equivalente (Blanco) [lm]	Aperturas Disponibles [°]	Reemplazo Directo (Referencia)	Temperatura de Color	Tamaño de la Lámpara LxAxH (mm) excluye soporte	Peso de la Lámpara (kg)	Voltaje de Operación	Soporte de la Lámpara
TCL1000FLS	Proyector LED	1000	100	100000	200000	25,40, 60,120 grados	2000-3000W Haluro Metálico	2800-9000K Blanco	760x665x105	38,4	85-256V CA	Escuadra U Doble
TCL1000FLH	Proyector LED	1000	130	130000	260000	25,40, 60,120 grados	2000-4000W Haluro Metálico	2800-9000K Blanco	760x665x105	38,4	85-256V CA	Escuadra U Doble
TCL1500FLS	Proyector LED	1500	100	150000	300000	25,40, 60,120 grados	3000-5000W Haluro Metálico	2800-9000K Blanco	840x555x105	35	85-256V CA	Escuadra U Doble
TCL1500FLH	Proyector LED	1500	130	195000	390000	25,40, 60,120 grados	3000-6000W Haluro Metálico	2800-9000K Blanco	840x555x105	35	85-256V CA	Escuadra U Doble
TCL2000FLS	Proyector LED	2000	100	200000	400000	25,40, 60,120 grados	4000-6000W Haluro Metálico	2800-9000K Blanco	840x555x105	35	85-256V CA	Escuadra U Doble
TCL2000FLH	Proyector LED	2000	130	260000	520000	25,40, 60,120 grados	4000-7000W Haluro Metálico	2800-9000K Blanco	840x555x105	35	85-256V CA	Escuadra U Doble
TCL4000FLS	Proyector LED	4000	100	400000	800000	25,40, 60,120 grados	8000W Haluro Metálico	2800-9000K Blanco	840x735x105	41	85-256V CA	Escuadra U Doble
TCL4000FLH	Proyector LED	4000	130	520000	1040000	25,40, 60,120 grados	8000W Haluro Metálico	2800-9000K Blanco	840x735x105	41	85-256V CA	Escuadra U Doble

- Los precios son netos, no incluyen IVA
- Tiempo de entrega: 75 a 90 días una vez puesta la orden